First Hit Previous Doc Next Doc Go to Doc#

End of Result Set

Generate Collection Print

L5: Entry 2 of 2

File DWPI

May 19, 1992

DERWENT-ACC-NO: 1992-214263

DERWENT-WEEK: 199226

COPYRIGHT 2004 DERWENT INFORMATION LTD

TITLE: Prepn. of caffeine free <u>chlorogenic acid</u> for antioxidant for food, etc. -comprises extraction of raw coffee bean(s) with water-contg. solvent, and contacting with strongly acidic cationic exchange resin

PATENT-ASSIGNEE: HASEGAWA CO LTD (HASE)

PRIORITY-DATA: 1990JP-0265201 (October 4, 1990)



PATENT-FAMILY:

 PUB-NO
 PUB-DATE
 LANGUAGE
 PAGES
 MAIN-IPC

 JP 04145048 A
 May 19, 1992
 004
 C07C069/732

APPLICATION-DATA:

PUB-NO APPL-DATE APPL-NO DESCRIPTOR

JP 04145048A October 4, 1990 1990JP-0265201

INT-CL (IPC): C07C 67/56; C07C 69/732; C09K 15/08

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 04145048A

BASIC-ABSTRACT:

Prepn. comprises contact-treatment of extract obtd. by extraction of coffee raw bean, using water-contg. solvent, with strong acidic cationic exchange resin.

Solvent is pref e.g. methanol, ethanol, or propanol contg. 5 wt.% or more of water. The cationic exchange resin is pref. SK-116, or SK-1B, or Amberlite IR-120 (RTM).

USE/ADVANTAGE - Purified chlorogenic acid contg. no caffeine is obtd. for antioxidant of food, and pharmaceuticals.

In an example, 70% ethanol (1000g) is added to coffee raw bean (200g) which is extracted for 3 hrs. at 75degC to obtain extract soln. The soln. is condensed and formed into soln. (400g) with addn. of water and edible salt (40g). The soln. is treated with column of SP-207 (150 ml) for absorption of extract. the column is cleaned with water, and 60% ethanol (400g) to obtain elution soln. contg. chlorogenic acid, and caffeine. The soln. is treated with column of SK-1B (250 ml) for removal of caffeine. Obtd. elution soln. is dried to form purified chlorogenic acid (12g)

ABSTRACTED-PUB-NO: JP 04145048A

EQUIVALENT-ABSTRACTS:

DERWENT-CLASS: B05 B07 D13 E14

CPI-CODES: B10-C03; B12-M06; D03-H01P; E10-C03;

Previous Doc Next Doc Go to Doc#

⑩ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4−145048

@Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成4年(1992)5月19日

C 07 C 69/732 67/56 C 09 K 15/08

6516-4H

6917-4H

審査請求 未請求 請求項の数 1 (全4頁)

ᡚ発明の名称 精製クロロゲン酸の製法

②特 願 平2-265201

②出 願 平2(1990)10月4日

⑫発 明 者 稲 波

治 神奈川県川崎市中原区苅宿335 長谷川香料株式会社川崎

研究所内

⑩発 明 者 田 村

至 神奈川県川崎市中原区苅宿335 長谷川香料株式会社川崎

研究所内

⑪出 願 人 長谷川香料株式会社

東京都中央区日本橋本町 4 丁目 4 番14号

明細書

1. 発明の名称

精製クロロゲン酸の製法

2. 特許請求の範囲

コーヒー生豆の水性溶媒抽出物を強酸性陽イオン交換樹脂と接触処理することを特徴とする精製 クロロゲン酸の製法。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、飲食品、保健衛生・医薬品などの天 然抗酸化剤として有用なクロロゲン酸の製法に関 し、更に詳しくは、カフェインを含有しない高純 度の類解クロロゲン酸の製法に関する。

[従来の技術]

生のコーヒー豆中には、クロロゲン酸、カフェー酸、フェルラ酸、p-クマール酸及びトコフェロール等の抗酸化性物質が含有されていることは公知である。また、生のコーヒー豆からこれら抗酸化性成分を採取する提案も幾つかなされており、例えば、生コーヒー豆粉の水性スラリーを蛋白質

分解酶薬および/または微菌素分解酵素の存在下 で処理し、その水性抽出物を濃縮して濃厚溶液と するか、凍結乾燥又は噴霧乾燥することからなる 食用天然抗酸化物質の製造方法(特開昭58-13834 7号公報)、或は生コーヒー豆粉を還流下に水抽 出し、生成する水性抽出液を養縮して幾厚溶液と するか、凍結乾燥又は噴霧乾燥することを特徴と する食用天然抗酸化物質の製造法(特公昭61-305 49号公報)、更に生コーヒー豆を粗粉砕し、脱脂 し、次いで平均粒径100μm以下に最粉砕するか又 は生コーヒー豆を譲ちに平均粒径100μ■以下に敷 粉砕し、次いで脱脂し、得られた敷粉末を熱水抽 出し、抽出液を必要に応じて濃縮及び/又は乾燥 することからなる、食品用天然抗酸化剤の製造方 法(特開昭62-111671号公報) 等が提案されている。 [発明が解決しようとする課題]

しかしながら上記の如き先行技術によって得られる抽出物は水性溶媒に可溶な成分が全て抽出される結果、いずれの場合も抗酸化性成分の純度が著しく低く、且つ、具味異臭及び着色物質をも含

有し、抗酸化剤としては到底満足できるものではなかった。しかもその不純物の大部分を占めるカフェインは、その生理活性の強さ故に、しばしば 該抗酸化剤の利用上の制度要因となるという重大な課題があった。

これに対し、他の分野において、未培煎のコーヒー豆から水性媒体で抽出して得られた抽出液を、揮発性カルボン酸の除イオンを付加した形の除イオン交換樹脂を使用してクロロゲン酸を吸着除去する生コーヒー豆油出液中のクロロゲン酸含有量を減少させ、再び生コーヒー豆と併せて乾燥する未焙煎コーヒー中のクロロゲン酸含有量の減少方法が提案されているが(特開昭59-135840号公報)、この公報にはクロロゲン酸の精製方法に関しては具体的に開示されていない。

また、特表昭 63-502434号公報には生コーヒー豆、コケモモの業等の植物原料を抽出することによってクロロゲン酸を分離、回収し、得られた抽出物を架構した修飾多糖類からなるモレキュラーシーブを用いた濾過クロマトグラフィーによって

クロロゲン酸を不純物から分離し、 数クロロゲン 酸及び/又はクロロゲン酸を含まない抽出物を回 収する方法が開示されているが、この方法は煩雑 であり実用的方法とは言えない。

[課題を解決するための手段]

従来既知の方法によって、コーヒー生豆の水性 密媒抽出被を含成樹脂吸着剤と接触処理してクロロケン酸等を吸着せしめ、次いで、メタノール、エタノール、アセトン、プロピレングリコール等で溶離させるとクロロゲン酸等の抗酸化性物質のみならずカフェインその他樹脂に吸着されていた全ての物質が脱着してしまい、純度の高いクロロゲン酸を得ることはできない。

本発明者らは、上記の如き多くの課題を解決すべく鋭意研究した。その結果、コーヒー生豆の水性溶媒抽出物を強敵性陽イオン交換樹脂(以下、単に陽イオン交換樹脂と称することがある)と接触処理することによって、カフェインが眩樹脂に吸着除去され、ほぼ純粋なクロロゲン酸を、容易な手段で工業的に極めて有利に取得できることを

見いだし本発明を完成した。

従って本発明の目的は、カフェイン、トリゴネリン等の不要な成分を含有しない高純度の精製クロロゲン酸を提供するにある。

以下、本発明について具体的に説明する。

本発明において利用するコーヒー生豆は、例えば、アラビカ種、ロブスタ種及びリベリカ種等のいずれでも良く、その種類、産地を問わず如何なるコーヒー豆でも利用することができる。

かかるコーヒー豆からクロロゲン酸を抽出する水性溶媒としては、例えば、水又は含水水混和性有機溶媒、例えば、含水率5重量%以上のメタノール、エタノール、2 - プロパノール、アセトン、メチルエチルケトン等の含水水混和性有機溶媒を挙げることができる。殊に含水エタノールを行ましく挙げることができる。

これら水または含水水混和性有機溶媒は通常、コーヒー生豆粉砕物1重量部に対して、例えば、約2~約50重量部を使用し、温度約20~約80℃にで抽出を行う。抽出操作はバッチ式又はカ

うムによる連続式のいずれの方法も採用することができる。 抽出時間はパッチ式で行う場合を例に取れば、例えば、約1~約4時間程度撹拌抽出する如き条件が屡々採用され、カラム式の場合は、コーヒー生豆粉砕物をカラムに充填し、パッチ式と同様の条件下に前記の如き含水水混和性有機溶媒を循環することによって行うことができる。

次いで、得られた抽出液を強酸性陽イオン交換機能と接触処理することによってコーヒー生豆抽出液中のカフェインがほぼ完全に該機能に吸着除去され、高純度のクロロゲン酸を含有する抽出液を得ることができる。

かかる強酸性陽イオン交換樹脂としては、例えば、SK-116、SK-1B、(三菱化成); アンバーライト IR-120, 同 200 (Rohm & Haas) 等を挙げることができる。

本発明におけるコーヒー生豆抽出液と陽イオン 交換樹脂との接触処理はバッチ式、カラムによる 連続処理等のいかなる態様も採用することができ るが、一般的には該樹脂を充填したカラムによる 連続処理が採用される。かかる接触処理の条件は、コーヒー豆の種類、抽出液の濃度などに応じて適宜に選択することができるが、例えば、カラムによる連続処理の条件としては、陽イオン交換樹脂」容量に対して約1~約50℃、SV約 0.1~約5程度の流速で通被するごとき条件を例示することができる。

上記の態様に変わる別の態様としては、前記コーヒー生豆の水性溶媒抽出液を、陽イオン交換樹脂と接触処理する前に、予め従来既知の方法によりスチレンージビニルベンゼン系又はメタクリル酸エステル系合成多孔性樹脂吸着剤と接触処理して予備的に綺製しておくこともできる。

かかる多孔性樹脂吸着剤による予備精製処理としては、コーヒー生豆の水性溶媒抽出液を多孔性 樹脂と接触処理して未吸着の不純物を除去し、水 洗した後、既知の方法により吸着されたクロロゲ ン酸、カフェインその他の成分をメタノール、エ タノール等で溶離せしめることによって行うこと

該処理液又はその濃縮液にデキストリン類、デン ブン類、天然ガム質、糖類その他の賦形剤を添加 して噴霧乾燥、真空乾燥その他の既知の方法によ り乾燥して粉末状、顆粒状その他任意の形能とす

以下、実施例により本発明の好ましい膨機を更に詳しく説明する。

[実施例]

ることもできる。

実施例1

コーヒー生豆 200gに70%エタノール1000gを加え、75℃で3時間撹拌抽出した。冷却後、固・被分離を行い、分離した抽出液を減圧蒸留し、エタノールを回収した。換縮液に水及び食塩40gを加えて溶解し、総量400gとした。この溶液を吸着樹脂(SP-207)150㎡を充填したカラムに通液し、コーヒー抽出物を吸着させた。カラムを水洗後、60%エタノール400gを用いてクロロゲン酸、カフェイン等を溶離させた。得られた溶離液を隔イオン交換樹脂(SK-1 B)250㎡を充填したカラムにSV=1.0で通液してカフェインを

ができる。

多孔性樹脂吸着剤としては、ステレンージピニルベンゼン系としては、例えば、ダイヤイオンHP10. 同HP20. 同HP30. 同HP40. 同HP50;同SP206,同SP207(三妻化成); AmberliteXAD-2. 同XAD-4等(Rhom & Haas社); B立ゲル#3010.同#3011. 同#3019(日立化成)等があり、また、メタクリル酸エステル系重合樹脂としては、例えば、ダイヤイオンHP1MG. 同2MG(三菱化成); Amberlite XAD-7, 同XAD-8i(Rhom& Haas社)等を挙げることができる。

また、上記のごとき多孔性重合樹脂との接触処理の際に、食塩などの塩析効果を有する物質を抵加して、吸着効果を上げることもできる。

かくして得られた抽出液は実質的にカフェインを含有せず、クロロゲン酸純度の高い天然抗酸化剤として利用することができる。さらに所望により、陽イオン交換樹脂処理液を減圧又は常圧にて 連絡し、連絡液とすることができる。或はまた、

吸着除去した。溶出液を減圧乾固して本発明の精製クロロゲン酸12gを得た。この抗酸化剤を分析した結果、カフェイン、トリゴネリン等は検出されず、クロロゲン酸及びその同族体であった。 実施研2

コーヒー生豆粉砕物(ジャパロブスタ)100gに70%メタノール400gを加え、70℃、3時間撹拌抽出し、冷却後、固・液分離を行った。分離した抽出液を陽イオン交換樹脂(SK-1B)200配を充填したカラムにSV=1.0で通液した。帯出液を減圧乾固して、精製クロロゲン酸12gを得た。このものは、カフェイン等の不純物は検出されなかった。

[発明の効果]

本発明によれば、生コーヒー豆の水性溶解抽出 物を強敵性隔イオン交換樹脂と接触処理するとい う 簡便な手段により、工業的に極めて有利にカフェ インを除去することができ、高純度、高収率でク ロロゲン酸を得ることができる。

本発明によって得られる精製クロロゲン酸はカ

特開平4-145048 (4)

フェインその他不都合な不純物を含有しないので、従来品のごとき用途、添加量などの制約もなく、飲食品、保健衛生・医薬品などに配合して、安全で持続性に優れた抗酸化性を付与することができる。珠に飲食品における褪色防止利及びフレーバー労化防止剤として優れた効果を有する天然抗酸化剤として有用である。

特許出願人 長谷川香料株式会社